

Balkonsanierung  
Gebrauchsfertige, nahtlose  
Balkonabdichtung

**HADALAN® FBA 32P**



## Eigenschaften

- Gebrauchsfertige, streichbare, nahtlose Abdichtung und Nutzbelag
- Elastisch, mit der Fähigkeit einer erhöhten Rissüberbrückung bis 2 mm
- Einfache und sichere Bearbeitung aller Anschlussbereiche auf verschiedenen Untergründen
- Schnelle Verarbeitung
- Kälteflexibel
- Durchführung an einem Tag
- Trittfest
- Rutschhemmend einstellbar

## Anwendungsgebiete

- Balkon- und Terrassenflächen
- Loggien
- Laubengänge
- Außentreppen
- Beton- und Estrichflächen
- Plattierungen
- Sanierung oder Neubeschichtung in Alt- und Neubau

### HADALAN® FBA 32P

1-komp. lösemittelarme Beschichtungsmasse auf Polyurethanharzbasis. Nach der Durchhärtung erhält man eine elastische, rissüberbrückende, abriebfeste und kälteflexible Beschichtung. Zur zusätzlich dekorativen Gestaltung empfehlen wir die Einstreuung von **HADALAN® ColourChips 89V** mit abschließendem Versiegelungsanstrich durch **HADALAN® PUR Top 32P** transparent.

Gebinde:	7 kg Blech-Eimer silbergrau (72) 3,5 kg Blech-Eimer silbergrau (96) 7 kg Blech-Eimer kieselgrau (72) 3,5 kg Blech-Eimer kieselgrau (96)
Verbrauch:	Ebenflächige Untergründe ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
Regenfest:	Nach 1 Stunde
Reißdehnung:	450 %



### HADALAN® PUR Top 32P transparent

Diffusionsoffene, lösemittelfreie und verarbeitungsfertige Imprägnierung mit hervorragender Alkalibeständigkeit. Sie trocknet klebfrei auf, ohne einen sichtbaren Film zu hinterlassen.

Gebinde:	2,5 kg Blech-Eimer (96)
Verbrauch:	Je Anstrich 0,25 - 0,35 kg/m <sup>2</sup>
Rutschhemmbar ausrüstbar:	R12
Reißdehnung:	700 %



### HADALAN® ColourChips 89V

Lichtechte, farbige Dekorationsflocken zur Herstellung anspruchsvoller Bodenbeläge.

Gebinde:	1 kg Karton verschiedene Farbvarianten
Verbrauch:	Je nach Anwendung



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern.

#### Heinrich Hahne GmbH & Co. KG

Heinrich-Hahne-Weg 11  
45711 Datteln  
Telefon +49 2363 5663-0  
Telefax +49 2363 5663-90  
www.hahne-bautenschutz.de  
info@hahne-bautenschutz.de



Stand 07/2013

