



GaLaBau

Vorbereiten und Verfugen von Pflasterflächen

hahne® 1K PFM 52H
HADALAN® TB 12E



Eigenschaften

- Wasserundurchlässig-offenporig
- Luftsauerstoffhärtend (-1K PFM 52H)
- Gebrauchsfertig (-1K PFM 52H)
- Frostsicher
- Befahrbar
- Nicht wassergefährdend/
durchgehärtet WGK 0
- Kehrmaschinengeeignet
- Vermindert Unkrautwuchs
- Sehr einfache Verarbeitung

Anwendungsgebiete

- Neuverfugung und Instandsetzung von
drainfähig zu verfugenden Flächen
- Gehwege, Fußgängerzonen, Innenhöfe

hahne® 1K PFM 52H

Gebrauchsfertiger, wasserdurchlässiger Fugenmörtel für Beton- und Natursteinpflaster, Platten und Klinkerbeläge. Einfach und hohlraumfrei in Fugen einschlammbar. Leichte Reinigung der neu angelegten Flächen durch wassertolerante Rezeptur.

- Für Fugenbreiten von 5-30 mm
- Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten
- Einfach ausschütten, mit Wasser einschlammern, abfegen, fertig

Gebinde:	25 kg PE-Eimer (24)
Verbrauch:	Je nach Fugenbild 5-15 kg/m ²
Begehrbar:	Nach 24 Stunden

HADALAN® TB 12E

Twin Binder für die Neuverfugung und Instandsetzung von Platten- und Klinkerbelägen sowie Naturstein- und Betonpflaster. Als Bindemittel für die Herstellung von Drainage- und Bettungsmörtel. Mit **HADALAN® TB 12E** und Quarzkies 2-3 mm erstellte Schichten verhindern Wasseransammlungen und Stauwasser unter Belägen.

- Frost- und tausalzbeständig
- Hohe Festigkeiten
- Leicht verarbeitbar

Gebinde:	1,8 kg PE-Flaschen-Set
Begehrbar:	Nach 12 Stunden
Verarbeitungszeit:	ca. 40 Minuten
Farbton:	Transparent



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern.

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG

Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln
Telefon +49 2363 5663-0
Telefax +49 2363 5663-90
www.hahne-bautenschutz.de
info@hahne-bautenschutz.de



Stand 12/2013

